





E6050LM

LONG MAST KIT



E6050 LM

LONG MAST KIT

E X C L U S I V E E N T E C O P A T E N T

ESCLUSIVO BREVETTO ENTECO

Il KIT LM (LONG MAST) permette di aumentare la corsa della testa di rotazione da 15 m (E6050 standard) a 21 m (E6050 LM), grazie all'estensione del mast di 6 m e al supporto di due puntoni a comando idraulico, collegati direttamente con la base macchina al livello del contrappeso.

VANTAGGI COMBINATI

Il pantografo:

- Permette l'ottimale movimentazione del mast per un posizionamento rapido sull'asse di perforazione
- Agevola l'abbassamento del mast dalla posizione di lavoro alla posizione di trasporto.

I due puntoni a comando idraulico posteriori:

- Apportano rigidità e stabilità al mast, supportando estensioni e corse della testa di rotazione notevolmente più elevate.
- Aumentano la rettilineità del palo e delle aste di perforazione.



EXCLUSIVE ENTECO PATENT

The LM KIT (LONG MAST) allows you to increase the stroke of the rotary head from 15 m (E6050 standard) to 21 m (E6050 LM), thanks to the 6-metre mast extension and the support of two hydraulically operated back-stays, positioned on top of the counterweight.

COMBINED ADVANTAGES

The pantograph system:

- Allows optimal handling of the mast so it can be quickly positioned on the drilling axis.
- Makes it easier to lower the mast from working mode to transport mode.

The two rear hydraulically driven struts:

- Give the mast additional and unmatched rigidity and stability, supporting mast extensions and considerably longer strokes of the rotary head.
- Assure pile verticality and Kelly straightness.




Stabilizzatori posteriori per incrementare la stabilità della macchina durante le operazioni di perforazione e per aumentare la forza di penetrazione dell'utensile.

Two rear outriggers in order to increase the stability during drilling operations and to enhance the efficiency of the crowd system

A E6050 standard:
Corsa Rotary 15 m.
*E6050 standard:
Rotary Stroke 15 m.*

B Aggiunta del kit LM.
Addition of the LM kit.

C E6050 LM:
Corsa Rotary 21 m.
*E6050 LM:
Rotary Stroke 21 m.*



A

B

C

DALLA POSIZIONE DI LAVORO ALLA POSIZIONE DI TRASPORTO

Il Kit LM è un esclusivo brevetto ENTEKO che permette una facile trasportabilità della E6050.

È un KIT appositamente studiato per essere lasciato installato senza lo smontaggio di alcun componente durante il trasporto della macchina.

I due puntoni a comando idraulico, nel passaggio dalla posizione di lavoro alla posizione di trasporto, si piegano automaticamente.

FROM WORKING MODE TO TRANSPORT MODE

The LM kit is an exclusive ENTEKO patent that allows an easy transportability of the E6050.

It's a KIT that has been especially designed to be left in place with no need to disassemble parts for transport operations.

From working mode to transport mode, the hydraulically operated back-stays fold up automatically.



EIAS (Enteco Interactive Automation System)
- Tutte le operazioni di passaggio dalla fase di lavoro alla fase di trasporto sono automatizzate e costantemente monitorate.

EIAS (Enteco Interactive Automation System)
- All the operations from working mode to transport mode are automated and constantly monitored.

La E6050 LM è un'attrezzatura automontante, compatta, leggera, facile da utilizzare e da trasportare da un cantiere di fondazione all'altro.

The E6050 LM is self-erecting, compact, lightweight, easy to operate and to transport from one foundation worksite to another.

E6050 LM

LONG MAST KIT



Ampia scelta di motori Diesel (Caterpillar e Volvo), fino a 405 kW / 551 HP

Wide range of Diesel engines (Caterpillar and Volvo), up to 405 kW / 551 HP



Cabina con massima visibilità, esclusiva concentrazione su due joystick di tutti i comandi di gestione della macchina, passerelle (che rimangono montate anche in posizione di trasporto): tutto è pensato per permettere all'operatore di lavorare in piena sicurezza con il massimo della produttività.

Cab with maximum visibility, all functions of the rig are grouped on two joysticks, walkways stay on board during transportation: everything is especially designed to assure full operators' safety and maximum productivity.



Un layout organizzato e razionale permette l'accesso ideale ai componenti per una facile manutenzione, attraverso una porta nella carrozzeria e un corridoio al centro del telaio.

A rational layout allows the ideal accessibility for an easy maintenance of the components through a door in the bodywork and a corridor in the center of the base frame.



Tramite le valvole proporzionali tutte le funzioni possono essere azionate idraulicamente consentendo così l'uso della macchina anche in presenza di un guasto elettrico.

By means of the proportional valves all functions of the rig can be operated hydraulically thus enabling the use of the rig even if there is an electric fault.


E6050 BASE MACHINE

DATI TECNICI MACCHINA BASE / BASE MACHINE TECHNICAL DATA


Cingoli		Crawlers					
Larghezza esterno cingoli	Overall width	mm	3000÷4200				
Larghezza pattini	Track pads	mm	700				
Velocità di traslazione	Crawlers tramming speed	Km/h	2.1				
Motore diesel		Diesel engine		Tier 4f / stage V	Tier 4f / stage V	Tier 3 / stage IIIA	Tier 3 / stage IIIA
Tipo	Type	CATERPILLAR C9.3B	VOLVO TAD1385	CATERPILLAR C9	VOLVO TAD1353		
Potenza di taratura	Rated power	kW/HP	310/415	405/551	261/350	345/470	
Vano motore insonorizzato		Soundproofed canopy					
Capacità serbatoio gasolio	Fuel tank capacity	l	500				
Argano principale		Main winch					
Tiro max. primo strato	Max line-pull 1st. Layer	kN	220				
Velocità max.	Max speed	m/min	80				
Argano ausiliario		Auxiliary winch		STANDARD		OPTION	
Tiro max. primo strato	Max line-pull 1st. Layer	kN	50		100		
Velocità max.	Max speed	m/min	80		70		
Capacità fune	Drum capacity	m	80		80		
Dispositivo di caduta libera		Free-fall device		OPTION		OPTION	




ONE RIG, MANY TECHNOLOGIES...




DR
Double Rotary




DTH
Large Dia DTH



DTHR
DTH piles with Tilting Rotary




SV
Sheet Piles Vibrator




PD
Driven Piles



R
Bored Piles



CFA
Continuous Flight Auger



SP-HG
Diaphragm Wall



SM
Soil Mixing



SP
Soil Displacement



YOUR
NEED, OUR
SOLUTION



E6050 LM

SP240

SOIL DISPLACEMENT KIT



E6050 LM - SP240 SOIL DISPLACEMENT KIT

PESO IN ORDINE DI LAVORO	OPERATING WEIGHT	ton	up to 58
Diametro di perforazione	Drilling diameter	mm	300÷800
Profondità massima	Max drilling depth	m	32
MAST	MAST		
Inclinazione anteriore / posteriore	Front / Rear inclination		+4°/-15°
Inclinazione laterale	Side inclination		±4°
SISTEMA TIRO-SPINTA	CROWD SYSTEM	ARGANO / WINCH	
Corsa rotary	Rotary stroke	mm	21000
Spinta max.	Crowd force	kN	220
Forza di estrazione	Extraction force	kN	660
TESTA ROTARY	ROTARY		
Modello	Model	ENTEKO RH41/2	
Coppia massima	Max torque	kNm	245
Velocità max. di trivellazione	Max drilling speed	rpm	39÷60
Estensione aste	Kelly extension	m	3, 7, 12



La E6050 LM con la tecnologia SP assicura alta produttività ed economicità al cantiere, fondazioni profonde (fino a 32 m) senza materiale di risulta e senza vibrazioni.

The E6050 LM with SP technology ensures a considerable increase in productivity, cost-efficient projects and deep foundations (up to 32 m) without waste material and vibrations.

E6050 LM

CFA240

CONTINUOUS FLIGHT AUGER KIT



E6050 LM - CFA240 CONTINUOUS FLIGHT AUGER KIT

PESO IN ORDINE DI LAVORO	OPERATING WEIGHT	ton	up to 62
Diametro di perforazione	Drilling diameter	mm	500÷1200
Profondità massima	Max drilling depth	m	32
MAST	MAST		
Inclinazione anteriore / posteriore	Front / Rear inclination		+4°/-15°
Inclinazione laterale	Side inclination		±4°
SISTEMA TIRO-SPINTA	CROWD SYSTEM		ARGANO / WINCH
Corsa rotary	Rotary stroke	mm	21000
Spinta max.	Crowd force	kN	220
Forza di estrazione	Extraction force	kN	660
TESTA ROTARY	ROTARY		
Modello	Model		ENTEKO RH41/2
Coppia massima	Max torque	kNm	245
Velocità max. di trivellazione	Max drilling speed	rpm	39÷60
Estensione aste	Kelly extension	m	3, 7, 12


La notevole coppia e corsa della rotary e la spinta dell'utensile della E6050 LM con kit CFA garantiscono grande produttività ed efficienza anche su terreni particolarmente difficili.

The considerable torque of the Rotary, combined with its long stroke and the powerful crowd force, assure great productivity and efficiency even in difficult soil conditions.

E6050 LM

R240

B O R E D P I L E S K I T



E6050 LM - R240 BORED PILES KIT

PESO IN ORDINE DI LAVORO	OPERATING WEIGHT	ton	up to 58
Profondità max.	Max drilling depth	m	70
DIAMETRO DI PERFORAZIONE	DRILLING DIAMETER		
Con elica fronte mast	Auger in front of the mast	(Ø) mm	1200
Elica fronte mast (con distanziale carrello)	Auger in front of the mast (with spacer)	(Ø) mm	2000
Con elica sotto il mast	Auger beneath the mast	(Ø) mm	2000
SISTEMA TIRO-SPINTA	CROWD SYSTEM	ARGANO / WINCH	
Corsa rotory	Rotary stroke	mm	21000
Spinta max.	Crowd force	kN	220
Forza di estrazione	Extraction force	kN	220
TESTA ROTARY	ROTARY		
Modello	Model	ENTEKO RH41/2	
Coppia massima	Max torque	kNm	245
Velocità max. di trivellazione	Max drilling speed	rpm	39÷60
Velocità di scarico	Spin-off speed	rpm	160
ASTE A BLOCCAGGIO	INTERLOCKING KELLY-BAR		
Tipo (N° elementi / lunghezza)	Type-elements / length	max 4x15 m	
Profondità max.	Max depth	m	56
ASTE A FRIZIONE	FRICITION KELLY-BAR		
Tipo (N° elementi / lunghezza)	Type-elements / length	max 5x15 m	
Profondità max.	Max depth	m	70



La E6050LM è dotata di una corsa rotory di 21 m. Possibilità di utilizzare Kelly-bars per una notevole profondità con eventuale utilizzo di lunghi tubi di rivestimento. Prevista anche l'applicazione di morsa girocolonna.

The mast of the E6050LM provides 21 m of stroke. This allows the use of Kelly-bars for very deep bored-piles and the use of long casing sections. Casing oscillators can also be fitted to the base machine.

E6050 LM

PD18

DRIVEN PILES KIT



I puntoni del kit LM collegati direttamente agli stabilizzatori posteriori conferiscono notevole rigidità e stabilità al mast: ottima premessa per l'uso di martelli idraulici e diesel per l'infissione di pali prefabbricati o tubi in acciaio.

The two back-stays, directly connected to the rear outriggers, assure remarkable rigidity and stability to the mast: this is fundamental for the use of hydraulic or diesel hammers to drive pre-cast concrete or steel piles.


E6050 LM - PD18 DRIVEN PILES KIT

PESO IN ORDINE DI LAVORO		OPERATING WEIGHT	
Peso senza martello	Without hammer	ton	50
Peso con martello	With hammer	ton	57
MARTELLI E PALO		HAMMER AND PILE	
Peso max. martello	Max hammer weight	kg	7000
Lunghezza max. palo	Max pile length	m	18
Peso max. palo	Max pile weight	kg	6000
ARGANO MARTELLI		HAMMER WINCH	
Tiro max. primo strato	Max line-pull 1st. layer	kN	220
ARGANO PALO		PILE WINCH	
Tiro max. primo strato	Max line-pull 1st. layer	kN	100
Dispositivo di caduta libera	Free-fall device		OPTION

E6050 LM


SM240

SOIL MIXING KIT



Senza distanziale rotatory / Without rotary spacer

Con distanziale rotatory / With rotary spacer



E6050 LM - SM240 SOIL MIXING KIT

PESO IN ORDINE DI LAVORO	OPERATING WEIGHT	ton	up to 58
Profondità max.	Max drilling depth	m	32
DIAMETRO DI PERFORAZIONE	DRILLING DIAMETER		
Senza distanziale rotatory	Without rotary spacer	mm	max Ø 1200
Con distanziale rotatory	With rotary spacer	mm	max Ø 2000
SISTEMA TIRO-SPINTA	CROWD SYSTEM	ARGANO / WINCH	
Corsa rotatory	Rotary stroke	mm	21000
Spinta max.	Crowd force	kN	220
Forza di estrazione	Extraction force	kN	660
TESTA ROTARY	ROTARY		
Modello	Model	ENTEKO RH41/2	
Coppia massima	Max torque	kNm	245
Velocità max. di trivellazione	Max drilling speed	rpm	39÷100
Estensione aste	Kelly extension	m	3, 7, 12


La notevole potenza del motore diesel, abbinata agli elevati standard qualitativi dei componenti, permette performance elevate del kit Mixing, con usure estremamente limitate.

The noteworthy power of the diesel engine, combined with the high quality of the rig's components, assure outstanding performances with the Soil Mixing Kit, with very low wear and tear.

E6050 LM

SV18

SHEET PILE VIBRATOR KIT



La E6050 LM con vibratore per infissione di palancole o tubi in acciaio è dotata di motori diesel di elevata potenza (fino a 405 KW). La rotazione del vibratore di $\pm 45^\circ$ permette l'orientamento della palancole.

The E6050LM with Vibro-hammer, for driving sheet-piles or steel piles, is fitted with powerful diesel engines (up to 405 KW). The special support of the Vibro allows it to rotate $\pm 45^\circ$ for precise positioning of the sheet-piles.

E6050 LM - SV18 SHEET PILE VIBRATOR KIT


PESO IN ORDINE DI LAVORO	OPERATING WEIGHT	ton	up to 58
Lunghezza max. palancole	Sheet pile max length	m	18
Rotazione palancole	Sheet pile rotation	°	$\pm 45^\circ$
SISTEMA TIRO-SPINTA	CROWD SYSTEM		
Corsa carrello	Carriage stroke	mm	21000
Spinta max.	Crowd force	kN	220
Forza di estrazione	Extraction force	kN	660
VIBRATORE*	VIBRATOR*		
Modello	Model		30HV
Frequenza max.	Max frequency	Hz/rpm	28/1680
Forza centrifuga max.	Max centrifugal force	kN	880

*Altri vibratori disponibili su richiesta. *Other vibrators available on request.

E6050 LM

DR240

DOUBLE ROTARY KIT



E6050 LM - DR240 DOUBLE ROTARY KIT

PESO IN ORDINE DI LAVORO	OPERATING WEIGHT	ton	up to 65
Diametro di perforazione	Drilling diameter	mm	400÷800
Profondità max. con rivestimento	Max cased depth	m	19
SISTEMA TIRO-SPINTA	CROWD SYSTEM	ARGANO / WINCH	
Corsa rotary	Rotary stroke	mm	19500
Spinta max.	Crowd force	kN	220
Forza di estrazione	Extraction force	kN	660
TESTA ROTARY ELICA	ROTARY FOR AUGER		
Modello	Model	ENTEKO RH31/2	
Coppia massima	Max torque	kNm	200
Velocità max. di trivellazione	Max drilling speed	rpm	33
TESTA ROTARY RIVESTIMENTO	ROTARY FOR CASING		
Modello	Model	ENTEKO RH41/2	
Coppia massima	Max torque	kNm	245
Velocità max. di trivellazione	Max drilling speed	rpm	39


Il montaggio di una seconda rotary (RH31/2) sopra la rotary standard consente di eseguire il palo con elica continua con simultanea infissione del tubo di rivestimento e di procedere con lo scavo per ulteriori 3 m grazie all'estensione elica (max profondità 22 m).

A secondary rotary (RH31/2), mounted above the standard rotary, drives the continuous flight auger while the RH41/2 simultaneously rotates the casing. By means of an auger extension the auger can advance 3 m deeper than the casing (max depth 22 m).

E6050 LM

DTH240

L A R G E D I A D T H K I T



La rotary della E6050 LM, come tutte le rotary ENTEKO, è progettata per l'uso con martello fondo foro (DTH) e può essere utilizzata, senza alcuna modifica, per le altre tecnologie di fondazione proposte.

The Rotary of the E6050LM, like all other Enteco Rotaries, is designed for large diameter DTH hammer applications, and without any modifications for all other foundation techniques.

E6050 LM - DTH240 LARGE DIA DTH KIT

PESO IN ORDINE DI LAVORO	OPERATING WEIGHT	ton	up to 62
Diametro di perforazione	Drilling diameter	mm	1000
Profondità massima	Max drilling depth	m	20.5
SISTEMA TIRO-SPINTA	CROWD SYSTEM	ARGANO / WINCH	
Corsa rotary	Rotary stroke	mm	21000
Spinta max.	Crowd force	kN	220
Forza di estrazione	Extraction force	kN	660
TESTA ROTARY	ROTARY		
Modello	Model	ENTEKO RH41/2	
Coppia massima	Max torque	kNm	245
Velocità max. di trivellazione	Max drilling speed	rpm	39÷60

E6050 LM

DTHR240

L A R G E D I A D T H K I T W I T H R O T A R Y T I L T I N G D E V I C E

Enteco vanta una più che ventennale esperienza nell'uso della tecnologia DTH di grande diametro.

Sono innumerevoli le opere portate a termine con la perforazione in materiali rocciosi o con la presenza di trovanti.

Grande impulso alla produttività di cantiere è stata data dalla esclusiva tecnologia ENTECO DTHR con la rotary rotante per l'inserimento del rivestimento in posizione orizzontale.

In questo modo si è riscontrato un aumento della produzione anche di 4 volte rispetto al metodo tradizionale.

TESTA DI ROTAZIONE MULTIPURPOSE

Sulla E6050 LM possono essere montate sia la rotary dedicata RM180 che la rotary RH41/2 (la stessa rotary delle altre tecnologie) con il dispositivo di rotazione frontale a comando idraulico (fino a 93°).

Con la rotary RH41/2 la E6050 LM, oltre che con la tecnologia DTHR, può essere usata senza alcuna modifica con le altre tecnologie proposte (SP - CFA - R - DR... e altre ancora).

Enteco has more than 20 years of experience in the large diameter DTH hammer technology, gained in hundreds of job-sites and projects in hard and rocky soils around the world.

A great boost to productivity was recently given by the introduction of the exclusive Enteco DTHR technology, with the tilting Rotary that allows the loading of the casings in horizontal position.

By means of this ingenious and innovative solution we have recorded increases of productivity up to 4 times compared to the traditional method.

MULTIPURPOSE ROTARY HEAD

The E6050LM can be equipped either with the RM180 dedicated Rotary, or with the RH41/2, which is the standard Rotary, with the new hydraulically operated Rotary tilt device (up to 93°).

When fitted with the RH41/2, in addition to the DTHR technology, the E6050LM can be used for all other foundation methods (SP, CFA, SM, R, DR... and so on), without any modifications.



E6050 LM CON TECNOLOGIA DTHR / E6050 LM with DTHR TECHNOLOGY

A Inserimento del rivestimento sull'asta di perforazione con l'aiuto dell'argano ausiliario.

With the aid of the auxiliary line the casing is pulled in around the drill rods.

B Sollevamento della rotary e della stringa di perforazione (asta + rivestimento) in posizione verticale.

The Rotary moves up the mast and brings the drill string (Drill rods + Casing) in vertical position.


C Macchina pronta per la perforazione.

Equipment ready to work

Jännevirta Bridge (Finland)
Foundations carried out with
ENTEKO rigs with DTHR
technology.



A



E6050 LM - LARGE DIA DTH KIT WITH ROTARY TILTING DEVICE

PESO IN ORDINE DI LAVORO		OPERATING WEIGHT		ton	up to 65
Diametro di perforazione	Drilling diameter	mm			1000
Profondità massima	Max drilling depth	m			20.5
SISTEMA TIRO-SPINTA		CROWD SYSTEM		ARGANO/WINCH	
Corsa rotary	Rotary stroke	mm			21000
Spinta max.	Crowd force	kN			220
Forza di estrazione	Extraction force	kN			660
TESTA ROTARY		ROTARY			
Modello	Model		ENTEKO RH41/2	ENTEKO RM180	
Coppia massima	Max torque	kNm	245	180	
Velocità max. di trivellazione	Max drilling speed	rpm	39	40	
Inclinazione frontale rotary	Tilting rotary angle	°	93°	93°	




B

C

E6050 LM

SP-HG

DIAPHRAGM WALL KIT



E6050 LM - SP-HG DIAPHRAGM WALL KIT

PESO IN ORDINE DI LAVORO	OPERATING WEIGHT	ton	up to 59	
Profondità massima	Max depth	m	32	
SISTEMA TIRO-SPINTA	CROWD SYSTEM		ARGANO / WINCH	
Corsa rotaria	Rotary stroke	mm	21000	
Spinta max.	Crowd force	kN	220	
Forza di estrazione	Extraction force	kN	660	
BENNA	GRAB			
Modello	Model		ENTEKO HG3	ENTEKO HG4
Larghezza pannello	Width of trench	mm	300÷1200	400÷1500
Lunghezza pannello	Length of trench	mm	2000-2500	2500-3000
Estensione aste	Kelly extension	m	3, 7, 12	
ROTAZIONE BENNA	ROTATION OF GRAB			
Standard	Standard	°	±45°	
Option (180° Kit)	Option (180° Kit)	°	180°±45°	

Soluzione innovativa ENTECO: applicazione della benna da diaframmi sul kelly del kit SP. Soluzione economica ma di grande praticità

The new Enteco innovative concept: the application of a diaphragm-wall grab on to the SP Kelly (for soil displacement piles), in lieu of the SP tool. Multipurpose is the key.

ESCLUSIVO BREVETTO ENTECO

La benna da diaframmi si monta sull'asta di perforazione del Kit SP al posto dell'utensile standard.

I VANTAGGI:



- Basso investimento iniziale;
- Attrezzatura automontante (non sono necessarie gru di servizio);
- Ottima verticalità di scavo grazie alle aste e ai giunti brevettati ENTECO (formanti un'asta monoblocco molto rigida);
- Ottima capacità di penetrazione nei terreni anche molto duri per la spinta trasmissibile dalle aste SP alla benna (organo di pulldown);
- Ottima produttività dovuta all'elevata velocità dell'argano;
- Ottima profondità di scavo (32 m).

EXCLUSIVE ENTECO PATENT

The diaphragm wall grab is mounted on the Kelly of the SP Kit instead of the standard tool.

BENEFITS:

- Low initial investment;
- Self-erecting equipment (no service cranes are needed);
- Accurate excavation verticality, thanks to the patented ENTECO coupling joints and Kelly (forming an extremely rigid mono-block Kelly);
- Excellent penetration capacity even in very stiff soil, thanks to the thrust provided by the SP Kelly to the grab (pull-down winch);
- Excellent productivity due to the high winch speed;
- Outstanding excavation depth (32 m).



Esclusive BENNE ENTECO modello HG3 e HG4.

Esclusive ENTECO GRABS HG3 and HG4



E6050 LM

LONG MAST KIT



ITALY
E6050 and E6050 LM
in TRANSPORT MODE
Two sister drilling rigs are
being prepared to leave
the ENTECO factory.




FRANCE
E6050 LM – CFA240
CFA Piles.



BANGLADESH
E6050 LM – SM240
Soil Mixing Technology.



Two image:
BANGLADESH
E6050 and E6050 LM
Soil Mixing Technology.





CENTRAL AMERICA
E6050 LM - SP240
Soil Displacement Piles.



PIACENZA EXPO (IT)
E6050 LM - SP240
Geofluid Exhibition



AUSTRALIA
E6050 LM - CFA240
CFA Piles.




FRANCE
E6050 LM - CFA240
CFA Piles.





Enteco è presente in ogni continente e in molti paesi del mondo, con dealers specializzati e competenti che seguono clienti e cantieri con disponibilità e professionalità.

Enteco is to be found on all continents and in many countries throughout the world, with specialised, competent dealers who willingly follow customers and sites with great professionalism.



Enteco srl - Via Kennedy, 16 - 30024 Musile di Piave (Venice) - Italy
Tel. +39 0421 679977 - Fax +39 0421 679993 - info@entecodrill.com - www.entecodrill.com

